





OBERFLÄCHE		KONSTRUKTION	
Oberfläche	geschliffen	Herstellungsart	1.00mm mit 2Textillagen 0.60 & 0.75mm mit 1 Textillage
Farbe	schwarze, Gummioberfläche	Kompressibel	Nein, jedoch elastisch
TECHNISCHE ANGABEN			
Stärke / Dicke	1.00 mm / .039" ⇄ 0.60 / 0.65 oder 0.75 mm		
Oberflächen Rauigkeit <RA>	n/a		
Gesamt Härte <Shore A>	82° (DIN 5305)		
Dehnungsstabilität 500Nm/50mm	0.50 % ± 0.15%		
Stärken / Dickenverlust	0.01 mikron		
ANWENDUNGSBEREICH		STANDART ROLLENBREITEN	
Bogenoffset und Verpackungsdruck 		1060-1080 mm / 41 ¼ " 1460 mm / 57" Andere Rollenbreiten auf Anfrage und Bestellung Rollenlänge 30 Meter, netto	
VORTEILE			
<p>Im grossformatigen Bogenoffset und Verpackungsdruck ergeben die Unterlagetücher erheblich längere Laufeistungen der verwendeten Drucktücher.</p> <p>Absorbierung von Stärken und anderen Unregelmässigkeiten des Bedruckstoffes.</p>		<ul style="list-style-type: none">  Sehr gut gegen Papier oder Kartonmarkierung, Knautscher und andere Oberflächenbelastungen.  verminderter Rollingeffect  Resistent im Verpackungsdruck für den Stärkenverlust während des Druckvorgangs. <p style="text-align: right;">CNI GRAPHICS LTD. HONGKONG CNI-XINYUAN RUBBER PRODUCTS CO., LTD. WWW.AIRDOT.NET</p>	
K-100 DE 12.2010			